



STACHELRAD MOTOR-MÄHER

VON IHREM SCHLAGKRÄFTIGEN LANDTECHNIK PARTNER



PERFEKTE ANPASSUNG SPIELENDES BERGMÄHEN SAUBERES RADINNERES

Funktionen

- Rückwärtsfahren zu jeder Zeit
- Als Grundbereifung oder Zusatzbereifung
- Patentierter Dichtverband
- Mit Original Felge verwendbar
- Auswechselbare Stacheln
- Stachelgeometrie optimiert auf wickelfreien Betrieb
- Keine Veränderung vom Schnittwinkel
- Robuste, langlebige Konstruktion

Zubehör


- Doppelradflansche Original oder System Arm

Technische Daten

Reifengröße	23x10.5-12
Radial / Diagonal	Diagonal
PR	4
Profil	Stachelrad Tubeless
Fabrikat	Arm Eggiwil AG
Empf. Felge	8.5JA
Breite mm	264
Außendurchmesser mm	635
stat. Halbmesser mm	281
Abrollumfang mm	1794
Tragfähigkeit kg/bei km/h	600 / 12
Luftdruck empfohlen bar	0.8 - 1.9
Gewicht kg	13
Stollenanzahl	14x3
Zulassung	E9 106R00/18 6468 00
Nennbreite [Zoll]	10.5
Laufrichtungsgebunden	Nein



Europäisches Patent



Alu-Stachel aus Vollmaterial



Auch als Doppelrad